



ACEITE-CERA EXTRA LÍQUIDO INCOLORO

¡Acabado para maderas resinosas y ricas en extractos!



1101 Incoloro
satinado



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado para madera incoloro, satinado, que combina de forma única las ventajas de los aceites y ceras naturales en un único producto.

Aceite-Cera Extra Líquido Osmo es resistente a las manchas, repelente al agua y resistente al desgaste, y presenta una superficie muy agradable al tacto. En comparación con acabados convencionales, el uso de ingredientes vegetales crea un color más uniforme y un aspecto más armonioso.

Aplicación simple, sin imprimación ni lijado intermedio: ahorro de tiempo y dinero.

Idóneo para madera; las superficies microporosas no se pelan, agrietan, desescaman o ampollan.

Resistente al vino, cerveza, cola, café, te, zumos de fruta, leche y agua, según DIN 68861- 1A (sin marcas de agua).

El acabado, una vez seco, es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración según DIN 53160; idóneo para juguetes infantiles según EN 71.3).

USO RECOMENDADO

Aceite-Cera Extra Líquido incoloro Osmo está recomendado para cualquier madera de interior: panelados de paredes y techos, suelos de madera, mobiliario y juguetes. Gracias a sus cualidades repelentes al agua, también está recomendado para madera de zonas húmedas (cocinas, baños, piscinas). El Aceite-Cera Extra Líquido incoloro Osmo está especialmente desarrollado para el tratamiento de maderas densas y ricas en extractos, como Meranti, Wengé, Merbau, etc.

INGREDIENTES

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol, soja y cardo; ceras de carnauba y candelilla), parafina, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Clasificación de OCV según la regulación EU

(2004/42/EC): no requerido.

Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.85- 0.87 g/cm³

Viscosidad: 39-43s según EN ISO 2431/3mm, líquido

Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: >63° C, según EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (contenido humedad máximo 18 %).

El Aceite-Cera Extra Líquido Osmo está listo para usar: no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar los tratamientos microporosos antiguos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse totalmente. Como regla general, lleve una mascarilla antipolvo durante el lijado. Llenar las grietas, juntas o agujeros de la madera (con Masilla Osmo).

Si es posible, aplicar una capa inicial a todas las caras antes de la instalación.

Lijar la superficie de la madera cuidadosamente. Empezar con un grano grueso y acabar con granos P120-150 para suelos, o granos P220 - 240 para mobiliario. Antes de aceitar la superficie, quitar el polvo del lijado con escoba o aspirador.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previa, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.



SISTEMA DE APLICACIÓN

El Aceite-Cera Extra Líquido Osmo puede aplicarse con brocha, paño, inmersión o pulverizado en cabina.

Aplicar una capa uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Plana Osmo o paño sin pelusa (como el usado para mobiliario).

1ª capa: aplicación muy estirada. Dejar secar aproximadamente 30 minutos con buena ventilación. Retirar el exceso con paños. Reaplicar en áreas no saturadas.

2ª capa: aplicación muy estirada. Dejar secar aproximadamente 30 minutos con buena ventilación. Retirar el exceso con paños

Número de capas recomendado: Una capa para mobiliario / 2 capas para suelos.

En caso de renovación, normalmente es suficiente con una sola capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente Osmo Brush Cleaner (sin benceno).

TIEMPO DE SECADO

12 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 24 m² con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Los aceites realzan el tono natural de la madera (efecto mojado permanente). Aplicar el producto en exceso o con ventilación insuficiente dilata los tiempos de secado.

Atención: Aplicar una sólo capa fina a los interiores de armarios y cajones con un paño.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable).

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR

1101 Incoloro satinado

TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17