



## CERA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Limpia y renueva en la misma operación!



3029  
Incoloro



3087 Blanco  
transparente



1 APLICACIÓN

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto de mantenimiento incoloro o transparente, basado en ceras vegetales para la renovación ocasional de suelos de madera tratados con Aceite-Cera Osmo; también idóneo para mobiliario y otras superficies de madera de interior, tratadas con aceite o cera.

Gracias a un mantenimiento adecuado, la superficie es nutrida con ceras duras, naturales y seguras (ceras de carnauba y candelilla). El suelo mantiene una elevada resistencia al desgaste sin formar película.

### USO RECOMENDADO

Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo es ideal para eliminar manchas persistentes, como grasas o betún, e inmejorable para reavivar todas las superficies tratadas con Aceite-Cera Osmo

### INGREDIENTES

Basado en ceras vegetales (ceras de carnauba y candelilla); parafina, hidrocarburos alifáticos (< 30%)  
Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.77-0.8 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidad: >30s DIN EN ISO 2431/3mm, viscoso  
Olor: suave y ligero; inodoro una vez seco  
Punto de inflamabilidad: >60°C según DIN EN ISO 2719

### ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar seca y sin polvo. Para ello utilice un aspirador, mopa o escoba. Para un mantenimiento y limpieza sencillos le recomendamos especialmente nuestro Set de Limpieza para Suelos Osmo (con Mopa para Polvo, Mopa de Microfibra y Paño de Fibras Activas). Para la limpieza de áreas de tráfico intenso y muy sucias (como en zonas públicas) utilice la Mopa de Microfibra (con agua y Jabón Fluído Osmo) y frote hasta que quede seco.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicación manual: Para eliminar las manchas y para un mantenimiento intensivo, utilice la Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo con nuestro Paño de Fibras Activas (aproximadamente 2 cucharadas de te por m<sup>2</sup>).

Frote directamente las manchas resistentes con Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo y un paño o pad.

Aplicación a máquina: Aplicar Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo con máquina monodisco y el pad blanco (aproximadamente 2 cucharadas de te por m<sup>2</sup>). Extender y masajear de manera uniforme la Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo sobre la superficie.

Si aparecieran marcas, debe darse la vuelta al pad o utilizar uno nuevo (ver las Instrucciones de FloorXcenter).

Si desea una superficie más brillante, debe pulir la superficie con un pad blanco, una vez seca.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente y limpiador de brochas Osmo (sin bencenos).



## TIEMPO DE SECADO

30 - 40 minutos aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

## RENDIMIENTO

El ratio de cubrimiento de la Cera limpiadora líquida/ Spray depende de la absorción y de la cantidad de suciedad y las manchas en el sustrato. (1 litro cubre aproximadamente de 80 a 100 m<sup>2</sup>, 2 cucharadas limpian 1 m<sup>2</sup>)

## NOTA

Gracias a una aplicación sistemática de ceras duras (ceras de carnauba y candelilla), el suelo queda renovado y aumenta su resistencia a las manchas y el desgaste.

Sin embargo, con el curso de los años es imprescindible reaplicar también los ingredientes de aceite del Aceite-Cera en el suelo.

Utilicela con moderación; de otra forma, aparecerán marcas de tránsito.

Utilice la Cera Blanca de Limpieza y Mantenimiento Osmo solo sobre sustratos blancos.

En áreas de tráfico especialmente intenso, una vez limpias, la renovación debe realizarse con Aceite-Cera Osmo.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

## DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

## TONOS DE COLOR

3029 Incoloro

3087 Blanco transparente

## TAMAÑOS

Cera especial de limpieza: 0.5 L., 1 L; 10 L

Cera especial de limpieza blanca: 1 L; 10 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17